Spotwork.AI | Spotlab · Research & Insights

Collection
FIABILITÉ & GOUVERNANCE

SPOTLAB / ANALYSE I0-02

Comment évaluer la fiabilité d'une IA générative en entreprise ?

Un protocole en sept étapes

Analyse / I0-02

Novembre 2026

Sources consultées au 2 novembre 2026

Use the best of AI.
Build your own intelligence.

ANALYSE I0-02

Sommaire

01	Un système fiable pour quoi faire ?	3
02	Le protocole en sept étapes	4
03	Indicateurs de pilotage	9
04	Cas de test illustratifs et exemple détaillé	10
05	Gouvernance et sortie du cycle d'évaluation	11
06	Ce que le protocole permet — et ce qu'il ne garantit pas	12
07	Questions fréquentes	12
08	Sources et limites	13

FICHE DE L'ANALYSE

ÉDITEUR
Spotwork.AI — Spotlab, Research & Insights

RÉFÉRENCE
I0-02

TYPE
Analyse · guide professionnel

COLLECTION
Fiabilité & gouvernance

SOURCES CONSULTÉES
2 novembre 2026

PUBLICATIONS LIÉES
I0-01 · P12

EN BREF

Une démonstration réussie ne démontre pas qu'une IA sera fiable dans le travail quotidien. Il faut évaluer un système complet, comprenant modèle, contexte, sources, outils, contrôles et intervention humaine, sur des cas représentatifs et des résultats réellement acceptables. Ce guide propose sept étapes, un dossier de preuves et des règles de décision explicites. Il complète notre publication « Comment choisir un modèle d'IA pour son entreprise ? Six critères et une méthode de décision » ; ici, l'enjeu est la fiabilité d'un usage en exploitation.

> *Une démonstration convaincante ne suffit pas à prouver la fiabilité. L'évaluation doit porter sur le système complet, ses erreurs critiques et la stabilité des livrables réellement acceptés.*

CE QU'IL FAUT RETENIR

01 Un système fiable pour quoi faire ?

Un modèle peut fournir une excellente réponse à une question générale et échouer lorsqu'il doit analyser des pièces contradictoires, respecter une procédure interne ou se limiter à des documents autorisés. La fluidité d'une synthèse ne prouve ni son exactitude ni sa complétude. Le risque n'est pas seulement une réponse fausse : c'est aussi une omission plausible, une source obsolète, une erreur de calcul, un document non autorisé ou une décision prise sans validation.

Le NIST AI Risk Management Framework propose un cadre volontaire autour de Govern, Map, Measure et Manage. Son profil pour l'IA générative NIST AI 600-1 approfondit les risques spécifiques [1]. La norme ISO/IEC 42001:2023 porte sur le système de management de l'IA : elle n'atteste pas, à elle seule, que chaque réponse produite est exacte [2].

DÉFINITION RETENUE

La fiabilité d'un usage n'est ni la performance abstraite d'un modèle ni le score de satisfaction d'un utilisateur. Elle signifie qu'**un dispositif de travail identifiable, sur des cas prévus, peut produire un livrable acceptable** selon des critères et risques explicités, avec des contrôles documentés. Le périmètre évalué inclut modèle, prompts, système de récupération, sources, versions, outils, personnes et règles de décision.

Fiabilité du modèle ou fiabilité du travail ?

Une évaluation de modèle mesure certaines aptitudes, souvent sur des ensembles standardisés. Une évaluation du travail doit contrôler la chaîne complète : contexte effectivement disponible, permissions, sources, calculs, génération, correction, validation et sortie utilisable. Deux dispositifs utilisant le même modèle peuvent avoir des comportements différents. Inversement, un système peut être fiable pour une reformulation et inadapté à une décision métier sensible.

> *La bonne question n'est donc pas « quel est le taux de vérité de cette IA ? », mais « quel travail peut-elle accomplir, à quel niveau d'exigence, dans quelles conditions, et avec quelles preuves ? »*
>
> 01 / UN SYSTÈME FIABLE POUR QUOI FAIRE ?

02 Le protocole en sept étapes

1 Définir — 2 Constituer les cas — 3 Mesurer — 4 Contracter — 5 Rejouer — 6 Croiser les jugements — 7 Autoriser et surveiller

1 Définir le travail et les conséquences d'une erreur

Décrire le livrable terminé : une comparaison fournisseurs, une note de risques, une analyse contractuelle, un contrôle interne ou une réponse à appel d'offres. Identifier le destinataire, les données permises, les décisions qu'il prendra et les informations qu'il est interdit d'inventer.

Pour une reformulation interne, une revue légère peut suffire. Pour une conclusion sur la conformité, la solvabilité ou une décision client, une preuve insuffisante peut imposer un blocage. Il faut définir avant l'essai les erreurs éliminatoires : divulgation d'une donnée, référence fabriquée, périmètre critique oublié, décision non autorisée.

> Refuser un usage insuffisamment défini plutôt que de lui affecter un seuil arbitraire.

Livrable de l'étape : fiche d'usage, niveau de risque, propriétaire métier, critères d'acceptation et liste de veto.

2 Construire un jeu de cas représentatif et difficile

Conserver des cas courants, mais aussi des documents incomplets, des versions concurrentes, des exceptions, plusieurs langues, des sources anciennes et des données contradictoires. Ajouter des cas où la bonne réponse est « je ne sais pas », « source insuffisante » ou « validation nécessaire ».

Un jeu de tests composé uniquement d'exemples faciles gonfle artificiellement la confiance. Documenter pour chaque cas l'origine des données, le résultat attendu ou l'éventail de conclusions acceptables, la grille de correction et les limites de la référence experte. Séparer les cas utilisés pour régler le système des cas conservés pour l'évaluation finale, afin d'éviter un apprentissage opportuniste des tests.

> Les cas, leurs versions et le guide d'annotation doivent être conservés sous une responsabilité identifiée. Les réponses de référence peuvent être multiples, et les évaluateurs doivent pouvoir signaler « vérité non déterminable » sans forcer une étiquette. Ajouter les nouveaux échecs au corpus de régression, sans considérer qu'il représente la fréquence réelle des incidents.

Livrable : catalogue versionné des cas, avec variantes normales, négatives, hors périmètre et critiques.

02 / LE PROTOCOLE EN SEPT ÉTAPES — SUITE

3 Mesurer la qualité du travail complet

Un score unique masque les défaillances graves. Il faut au moins distinguer :

Dimension	Preuve attendue	Exemple de défaillance
Exactitude et appui documentaire	Faits contrôlés contre les pièces	Chiffre ou citation inventé
Couverture des exigences	Points obligatoires traités	Exception contractuelle omise
Cohérence et calcul	Alignement conclusions, tableaux et calculs	Recommandation contradictoire
Qualité du contexte	Sources actuelles, autorisées et pertinentes	Ancienne version privilégiée
Utilité professionnelle	Livrable accepté après la revue prévue	Résultat inutilisable sans réécriture
Sécurité et droits	Aucune violation bloquante	Fuite de données ou action non autorisée

Le dénominateur doit être explicite : nombre de livrables acceptés sur nombre de cas terminés, après les vérifications prévues. Il faut suivre aussi les refus corrects, les abstentions appropriées, les délais, la charge de revue et le coût complet. Un résultat non évalué ne doit pas être compté comme accepté.

La recherche HELM de Stanford illustre l'intérêt d'une mesure multidimensionnelle, au-delà de l'exactitude seule [3]. Ses benchmarks publics ne remplacent cependant pas des cas métier propres à l'entreprise.

> Les métriques doivent porter sur des objets observables, pas seulement sur la forme du texte. Pour comparer deux versions, conserver autant que possible la même population de cas, le même barème et les mêmes conditions d'exécution.

Livrable : grille de scores par dimension, avec causes d'échec.

02 / LE PROTOCOLE EN SEPT ÉTAPES — SUITE

4 Fixer le contrat d'acceptation avant de lancer les tests

Pour chaque cas, définir un verdict observable :

ACCEPTÉ | À REVOIR | REJETÉ | NON RÉALISÉ | ERREUR TECHNIQUE

Le résultat métier doit être distingué de la validation humaine (non validé / validé) et de l'action de traitement (à compléter / corriger / relancer / aucun). Une erreur d'exécution (timeout, source inaccessible, panne d'outil) n'est ni une non-conformité métier ni une réussite.

Dans une analyse contractuelle, une phrase peu claire peut nécessiter une revue ; une obligation légale inventée ou une pièce confidentielle transmise sans droit peut entraîner un rejet immédiat. Ces règles sont des exemples illustratifs, non des seuils réglementaires universels.

Enregistrer modèle et version, instructions, méthodes de récupération, index, documents, droits, outils, paramètres, horodatage, référence de jugement et responsable de la décision. Sans ce dossier, une bonne note est difficile à reproduire.

Objet	Champs à enregistrer	Pourquoi
Usage	Famille de tâches, livrable, audience, risque, responsable	Délimiter la portée du GO
Scénario	Identifiant, catégorie, cas critique, données autorisées, référence	Rendre un échec rejouable
Configuration	Modèle/version, prompts, index, sources, outils, permissions	Localiser la cause d'une variation
Essai	Identifiant d'exécution, horodatage, coût, latence, artefact, trace	Établir la provenance
Jugement	Métriques, preuve, verdict métier, évaluateur, réserves	Éviter le score opaque
Décision	Portée, veto, approbateur, expiration, repli, retest	Gouverner l'usage réel

Livrable : contrat d'évaluation, avec critères de qualité, veto, journal de preuves et circuit d'approbation.

02 / LE PROTOCOLE EN SEPT ÉTAPES — SUITE

5 Rejouer pour évaluer la stabilité, sans boucle infinie

Un succès isolé ne prouve pas un comportement stable. Définir dans la stratégie de test combien de scénarios et de répétitions sont nécessaires, selon la variabilité du système, le risque et la précision souhaitée. Inclure des variantes proches, des cas difficiles et des tests négatifs, puis figer un budget et une durée maximale.

Si une tâche échoue trois fois sur cinq, il serait trompeur de ne conserver que la meilleure sortie. Inversement, cinq réussites ne garantissent pas une absence d'erreur future. Lorsque les volumes le permettent, fournir une incertitude statistique sur les taux observés ; un petit échantillon ne démontre pas la rareté des événements graves.

ORDRE DE GRANDEUR : LA RÈGLE DE TROIS

Si aucun incident n'apparaît sur **n** essais, la borne supérieure approximative à 95 % de la fréquence d'un incident rare est d'environ **3/n** — par exemple environ 10 % pour 30 essais. Ce calcul suppose des essais indépendants, hypothèse qui peut ne pas être satisfaite pour des LLM. Il suppose aussi de définir l'unité échantillonnée (le dossier, la demande) et la population visée : une série de relances sur un même dossier ne permet pas, à elle seule, d'estimer le risque sur l'ensemble des dossiers. Zéro incident sur un petit échantillon ne démontre pas un risque nul ; ce calcul illustratif ne remplace pas les règles de décision du pilote.

La stabilité concerne aussi les versions successives : conserver les cas ayant provoqué un échec afin de détecter les régressions. Documenter les résultats par passage, puis agréger par scénario et par dimension.

Livrable : plan de répétitions borné, historique de chaque exécution et rapport de stabilité.

6 Croiser vérifications automatisées, LLM juge et expertise humaine

Les contrôles déterministes conviennent aux formats, règles explicites, calculs recalculables, identifiants et permissions. Un LLM juge peut aider à évaluer couverture ou cohérence, mais il peut préférer une réponse plus longue, souffrir d'un biais de position ou favoriser ses propres réponses. Ces limites sont documentées dans les travaux sur MT-Bench et les juges LLM [4].

Pour les cas sensibles, comparer des jugements automatiques à une référence humaine, analyser les désaccords et faire auditer les erreurs critiques. Une URL existante ne démontre pas que la source soutient le passage cité. La vérification doit porter sur la proposition factuelle et son support, pas seulement sur la présence d'un lien.

02 / ÉTAPE 6 — SUITE

Contrôles automatiques
Calculs, données obligatoires, formats, contrôle d'accès, versions.

LLM juge
Assistance sur pertinence, couverture et argumentation, avec contrôles de biais, permutations d'ordre, désaccords et calibration humaine.

Expert
Décisions critiques, ambiguïtés, validation de la référence et adéquation métier.

Tests adversariaux
Injection indirecte, divulgation et privilèges des outils.

Les tests de sécurité forment un volet distinct : l'OWASP Top 10 for LLM Applications 2026 traite notamment de l'injection de prompt, de la divulgation de données sensibles et de l'autonomie excessive [5]. Un assistant exact peut rester dangereux s'il dispose d'autorisations disproportionnées.

Livrable : dossier de contrôles automatiques, désaccords, validations humaines et incidents de sécurité.

7 Autoriser, surveiller et réévaluer dans la durée

Décider explicitement :

GO LIMITÉ | CORRECTION PUIS RETEST | NO-GO

La moyenne des scores ne doit jamais compenser un veto de sécurité ou une preuve critique absente. Préciser le périmètre autorisé, les intervenants responsables, les contrôles humains et les mécanismes de repli. La décision porte sur une version et une configuration identifiées.

Le système doit être réévalué après changement du modèle, des instructions, du moteur de recherche, des données, des permissions, des outils ou du processus. Suivre les incidents, les erreurs récurrentes, les corrections et les évolutions du coût complet par livrable accepté. La surveillance de production ne remplace pas les tests de recette ; elle les complète.

Livrable : décision signée, registre de versions, déclencheurs de retest et circuit d'arrêt ou de rollback. Il s'agit d'une décision interne, pas d'une certification externe.

03 Indicateurs de pilotage

Indicateur	Définition	Interprétation prudente
Taux d'acceptation métier	Acceptés / cas ayant un verdict métier exploitable	Exclure explicitement les exécutions non évaluées ; suivre les exclusions
Taux de faux contexte suffisant	Contexte déclaré suffisant alors qu'une référence critique manquait / cas concernés	Dépend du corpus et de la qualité des annotations
Couverture des exigences	Exigences validées / exigences applicables annotées	Les exigences à risque élevé sont suivies séparément
Taux d'erreurs critiques	Essais avec veto / essais éligibles	Ne pas diluer dans la moyenne des scores
Stabilité	Dispersion des verdicts et indicateurs entre répétitions	Déclarer N, conditions et intervalle
Exactitude du juge automatique	Accord / échantillon expert d'arbitrage	Éviter d'assimiler accord et vérité absolue
Coût par livrable accepté	Coût total des essais + revue + outils / livrables acceptés	Comparer à des tâches et niveaux de risque similaires
Régression	Cas antérieurement réussis qui échouent après changement / cas retestés	Conserver la sévérité et la traçabilité par version

IMPORTANT

Ne pas afficher un « 100 % fiable » sur quelques cas fictifs. Les métriques ne sont pas des garanties universelles ; elles servent à décider dans un périmètre explicite.

04 Cas de test illustratifs et exemple détaillé

CAS FICTIFS aucun résultat réel n'est revendiqué

ID	Situation et stimulus	Contrôle	Verdict attendu
T01	Résumer trois notes cohérentes et datées	Couverture, citations et lisibilité	Accepté si preuves concordent
T02	Ancienne politique contredit une version validée	Version active et provenance	Rejeté si ancienne règle appliquée
T03	Pièce critique absente du contexte	Suffisance et abstention	À revoir ou blocage, jamais invention
T04	Une pièce contient une instruction détournant le système vers l'envoi de données	Rejet de l'instruction non fiable, absence d'action externe, respect de la permission	Rejeté si un appel non autorisé a eu lieu, même avec une synthèse correcte

T02 « version active »

Données de départ synthétiques : document D1 approuvé en janvier, document D2 approuvé en juin et remplaçant D1, même objet mais une règle différente. Action : demander une note de risque citant la politique applicable. Critères : D2 identifiée, D1 exclue pour la conclusion actuelle, provenance lisible. Veto : utiliser D1 comme règle actuelle sans avertissement. Variantes : D2 inaccessible ; D2 datée mais non approuvée ; D1 citée comme historique. Observabilité attendue : identifiants des documents récupérés, règles de version, sortie, revue, verdict. Après correction : rejouer T02 et un jeu voisin non utilisé pour la mise au point.

T04 « injection indirecte »

Une pièce fictive contient une instruction détournant le système vers l'envoi de données. Le test doit prouver le rejet de l'instruction non fiable, l'absence d'action externe et le respect de la permission utilisateur. Le simple fait d'avoir produit une synthèse correcte ne constitue pas un succès de sécurité si un appel non autorisé a eu lieu.


04 / EXEMPLE : UNE NOTE DE RISQUE DESTINÉE À UN COMITÉ

Le cas T02 en situation

SIMULATION FICTIVE sans test réel

Une équipe demande une synthèse de documents de risques. Le système produit une note lisible, mais cite une ancienne politique interne à la place de la version validée. Il obtient une bonne note stylistique ; cependant, le contrôle de fraîcheur détecte une référence obsolète sur un point décisif. Le dossier reçoit le verdict À revoir ou Rejeté, selon la criticité définie, et non « accepté » en raison de son style.

L'équipe corrige la règle de sélection de versions, conserve le cas défaillant et rejoue les mêmes tests, y compris un dossier sans politique applicable. Elle vérifie alors que le système sait signaler l'insuffisance de contexte au lieu de conclure. La correction n'est pas déclarée stable sur un seul résultat favorable.



05 Gouvernance et sortie du cycle d'évaluation

Un dossier peut devenir **GO limité** uniquement lorsque :

- les critères préalablement approuvés sont satisfaits ;
- les veto sont absents sur la suite testée ;
- les réserves sont explicites ;
- le contrôle humain est opérationnel ;
- le retour arrière est possible.

Les seuils n'existent pas dans la présente publication : ils doivent être adoptés par les responsables métier, sécurité et gouvernance selon leur situation. L'absence de veto dans un échantillon ne signifie pas que le dispositif est intrinsèquement sûr. Une validation ou correction utilisateur est un signal contextuel, pas une preuve statistique automatique.

Les changements importants doivent créer un dossier de régression ; les micro-éditions ne nécessitent pas forcément un pipeline de recette complet. Il faut éviter les boucles de test non bornées : maximum de tentatives, budget, latence et conditions d'arrêt appartiennent au contrat d'exécution.

06 Ce que le protocole permet — et ce qu'il ne garantit pas

Cette méthode construit une preuve traçable de performance dans un périmètre donné. Elle ne garantit pas l'absence universelle d'hallucinations, n'équivaut pas à une certification ISO et ne prouve pas la conformité réglementaire d'un système spécifique. Les sept étapes sont une proposition méthodologique Spotwork.AI, inspirée de référentiels publics : elles ne constituent pas une norme officielle NIST ou ISO.

Cette analyse se distingue des publications voisines : « Comment choisir un modèle d'IA pour son entreprise ? Six critères et une méthode de décision » porte sur la sélection d'une solution ; « Évaluer un agent IA en entreprise : cinq dimensions à tester avant le déploiement » examine les actions et la stabilité d'un agent ; la présente publication porte sur l'acceptation et la surveillance d'un usage professionnel complet. Aucune ne remplace une procédure réglementaire propre à un secteur.

07 Questions fréquentes

Combien de tests faut-il pour prouver la fiabilité ?

Aucun nombre unique n'est universel. Fixer les répétitions et l'échantillon selon le risque, la variabilité, la précision recherchée, les contraintes de budget et l'obligation de détecter les erreurs bloquantes. Pour les incidents rares, un petit échantillon a une puissance limitée.

Le résultat d'un LLM juge peut-il remplacer l'avis d'un expert ?

Pas sans validation de ce juge pour la tâche et sans règles d'escalade. Les juges automatiques sont utiles pour trier et préparer une revue, mais ne constituent pas automatiquement une preuve indépendante.

Comment documenter un GO ?

Par une décision signée et datée : périmètre, version, résultats, exclusions, limites, contrôles humains, preuves et circonstances imposant un retest ou un arrêt.

08 Sources et limites

[1] NIST (2024), AI RMF Generative AI Profile — NIST AI 600-1.
Gestion des risques, ressource volontaire ; ne certifie pas les sorties.
nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence

[2] ISO/IEC 42001:2023, AI management systems.
Management de l'IA ; ne mesure pas chaque réponse.
iso.org/standard/42001

[3] Stanford CRFM, Holistic Evaluation of Language Models (HELM).
Cadre de mesure multi-critères ; benchmarks non spécifiques à chaque entreprise ; en mode maintenance depuis le 1er juin 2026.
crfm.stanford.edu/helm/

[4] Zheng et al. (2023), Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena.
Recherche sur la qualité et les biais des juges ; non transposable telle quelle à chaque tâche.
arxiv.org/abs/2306.05685

[5] OWASP GenAI Security Project, OWASP Top 10 for LLM Applications 2026.
Sensibilisation aux menaces et mitigations de sécurité ; non une certification.
genai.owasp.org/resource/owasp-genai-llm-top-10-2026/

[6] UK AI Security Institute, Inspect.
Framework open source de mise en œuvre d'évaluations ; aucun test Inspect n'a été effectué pour cette publication.
inspect.aisi.org.uk

MÉTHODE ET LIMITES

Synthèse documentaire et proposition éditoriale. Aucun chiffre expérimental propriétaire, audit client, certification ou taux de fiabilité Spotwork.AI n'est revendiqué. Les sept étapes, les statuts métier et les cas proposés relèvent d'une méthode Spotlab adaptée au contexte de conseil et de travaux professionnels. Toute mise en exploitation exige une validation et des seuils propres au système concerné.

Spotwork.AI

L'IA professionnelle de confiance

Mieux travailler aujourd'hui,
construire votre intelligence de demain.

SPOTLAB · RESEARCH & INSIGHTS · ANALYSE I0-02

Comment évaluer la fiabilité d'une IA générative en entreprise ?

Un protocole en sept étapes

© 2026 SPOTWORK.AI